

Kontrazárubeň

MODEL LATENTE

Pro dřevěné dveře jednokřídle

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

LATENTE 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2049,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 1970	765 × 2049,5	624 × 1972	775 × 2055
706 × 1970	865 × 2049,5	724 × 1972	875 × 2055
806 × 1970	965 × 2049,5	824 × 1972	975 × 2055
906 × 1970	1065 × 2049,5	924 × 1972	1075 × 2055
1006 × 1970	1165 × 2049,5	1024 × 1972	1175 × 2055

LATENTE 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2179,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D × J	Celkové rozměry otočné zárubně E × H*	Standardní rozměry otočného křídla C × L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
606 × 2100	765 × 2179,5	624 × 2102	775 × 2185
706 × 2100	865 × 2179,5	724 × 2102	875 × 2185
806 × 2100	965 × 2179,5	824 × 2102	975 × 2185
906 × 2100	1065 × 2179,5	924 × 2102	1075 × 2185
1006 × 2100	1165 × 2179,5	1024 × 2102	1175 × 2185

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Kontrazárubeň

MODEL LATENTE

Pro dřevěné dveře dvoukřídlé

Všechny rozměry jsou v mm.

Tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového: 40.

LATENTE 1970 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 1970.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2049,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 1972.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
1256 x 1970	1415 x 2049,5	(2 x 643) x 1972	1425 x 2055
1456 x 1970	1615 x 2049,5	(2 x 743) x 1972	1625 x 2055
1656 x 1970	1815 x 2049,5	(2 x 843) x 1972	1825 x 2055
1856 x 1970	2015 x 2049,5	(2 x 943) x 1972	2025 x 2055
2056 x 1970	2215 x 2049,5	(2 x 1043) x 1972	2225 x 2055

LATENTE 2100 mm

Výška čistého průchodu po osazení zárubní (J): 2100.

Celková výška zárubně včetně kotev (H): 2179,5.

Standardní výška dveřního křídla (L): 2102.

Čistý průchod po osazení zárubně D x J	Celkové rozměry otočné zárubně E x H*	Standardní rozměry otočného křídla C x L	Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru
1256 x 2100	1415 x 2179,5	(2 x 643) x 2102	1425 x 2185
1456 x 2100	1615 x 2179,5	(2 x 743) x 2102	1625 x 2185
1656 x 2100	1815 x 2179,5	(2 x 843) x 2102	1825 x 2185
1856 x 2100	2015 x 2179,5	(2 x 943) x 2102	2025 x 2185
2056 x 2100	2215 x 2179,5	(2 x 1043) x 2102	2225 x 2185

* vnější rozměr zárubně včetně kotev

C – šířka dveřního křídla

L – výška dveřního křídla

E – celková šířka zárubně

H – celková výška zárubně

D – čistá průchozí šířka zárubně

J – čistá průchozí výška zárubně

Obložková zárubeň MODEL GARDE

Obložková zárubeň MODEL GARDE

